



Leather, perfected.

Agave

FURNITURE

TAPICERÍA



Bovine
Leather



Thickness
1.1 – 1.3 mm.



Average Size
42 – 48 sqft.



Chrome
Tanned



Whole Hide



USA origin

Born from the roots of Mexico, the Agave collection offers a truly distinctive leather with a warm, natural look and a luxurious touch. Crafted from full-grain bovine hides, it features a pull-up effect and a light glossy finish, achieved through a meticulous blend of waxes and oils.

Nacida en las raíces de México, la colección Agave ofrece un cuero verdaderamente distintivo con un aspecto cálido y natural y un tacto lujoso. Elaborado con pieles bovinas de grano completo, presenta un efecto pull-up y un ligero acabado brillante, logrado mediante una meticulosa mezcla de ceras y aceites.

Characteristic Característica	Specification Especificación	Sample Size Tamaño de muestra	Inspection Method Método de Inspección
Color (Grain) Color (Flor)	Match approved master Ver máster	100%	Visual inspection table Mesa de inspección (visual)
Gloss Brillo	Match approved master Ver máster	100%	Visual inspection table Mesa de inspección (visual)
Softness Suavidad	Good drape / no bordy feel allowed. Buena caída / que no se escuche acartonado.	100%	Leather is placed and struck on the flesh side. Se tiende el cuero y se golpea por el lado de la carne.
Cracked effect (Break) Efecto Quebrado	No visible areas without break. When stretching, the break should slightly open and then recover, according to approved master. No se deben ver zonas sin quebrar, al estirar se borra ligeramente el quebrado pero regresa, según el máster.	100%	Visual inspection table Mesa de inspección (visual)
Contamination Contaminación	No visible foreign matter No se debe ver basura	100%	Visual inspection table Mesa de inspección (visual)
Caliber Calibre	2.1 +/- 0.1 mm tick (grueso) 1.1 +/- 0.1 mm thin (delgado)	10%	Flat thickness gauge (visual check) Calibrador Plano (visual)
Tape adhesion Masking Adhesion cinta Masking	El 80% del acabado debe mantenerse sin daño luego de la inspección. 80% of finish must remain intact after inspection method	5 Hides 5 Cueros	Apply approx. 15 cm tape strip, leave for 1 min, then peel off firmly (visual) Se coloca una cinta de 15 cm en la piel y se desprende con fuerza (visual)
Tape Adhesion Durex Adhesión cinta Durex	El 80% del acabado debe mantenerse sin daño luego de la inspección. 80% of finish must remain intact after inspection method	5 Hides 5 Cueros	Apply approx. 15 cm tape strip, leave for 1 min, then peel off firmly (visual) Se coloca una cinta de 15 cm en la piel y se desprende con fuerza (visual)
Elongation at break Elongación de Ruptura	40 – 60 %	2 tests 2 Prob.	
Tensile Strength Tensión	355 N/CM2	2 tests 2 Prob.	CIA800
Tear Strength Desgarre	MIN. 20 N	2 tests 2 Prob.	INCCA020
Wet Rub Fastness Frotes húmedo	MIN 2 G-S (5 CICLOS)	2 tests 2 Prob.	AATCC8
Dry Rub Fastness Frotes Seco	MIN 2 G-S (5 CICLOS)	2 tests 2 Prob.	AATCC8



Our ISO 9001 certification ensures every stage of production follows strict, standardized processes—delivering consistent quality, reliable performance, and confidence you can trust in every batch.



We operate with 100% solar energy and prioritize the environment by treating all water used while continuously refining our processes to reduce consumption responsible waste management focused on circularity.