



Leather, perfected.

# Edinburg

FURNITURE

TAPICERÍA



Bovine  
Leather



Thickness  
1.2 - 1.4 mm.



Average Size  
44 - 48 sqft.



Chrome Tanned



Side.



USA origin

The Edinburg line brings together classic beauty and superior performance. Crafted from premium full-grain bovine leather, this collection is chrome-tanned, features a semi-aniline finish with medium gloss, and is designed to offer a perfect balance between softness and durability.

La línea Edinburg combina belleza clásica y rendimiento superior. Elaborada a partir de cuero bovino de flor entera de primera calidad, esta colección está curtida al cromo, cuenta con un acabado semi anilina de brillo medio y está diseñada para ofrecer un equilibrio perfecto entre suavidad y durabilidad.

| Characteristic<br>Cracterística                        | Specification<br>Especificación                                                                                                       | Sample Size<br>Tamaño de muestra | Inspection Method<br>Método de Inspección                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Color (Grain)</b><br>Color (Flor)                   | <b>Match approved master</b><br>Ver máster                                                                                            | <b>1 hide</b><br>1 Cuero         | <b>Visual inspection table</b><br>Mesa de inspección (visual)                                                                                                       |
| <b>Gloss</b><br>Brillo                                 | <b>Match approved master</b><br>Ver máster                                                                                            | <b>1 hide</b><br>1 Cuero         | <b>Visual inspection table</b><br>Mesa de inspección (visual)                                                                                                       |
| <b>Softness</b><br>Suavidad                            | <b>Good drape / no bordy feel allowed.</b><br>Buena caída / que no se escuche acartonado.                                             | <b>5 hides</b><br>5 Cueros       | <b>Leather is placed and struck on the flesh side.</b><br>Se tiende el cuero y se golpea por el lado de la carne.                                                   |
| <b>Caliber</b><br>Calibre                              | 2.1 +/- 0.1 mm tick (grueso)<br>1.1 +/- 0.1 mm thin (delgado)                                                                         | 10%                              | <b>Flat thickness gauge (visual check)</b><br>Calibrador Plano (visual)                                                                                             |
| <b>Tape adhesion Masking</b><br>Adhesion cinta Masking | <b>El 80% del acabado debe mantenerse sin daño luego de la inspección.</b><br>0% of finish must remain intact after inspection method | <b>5 Hides</b><br>5 Cueros       | <b>Apply approx. 15 cm tape strip, leave for 1 min, then peel off firmly (visual)</b><br>Se coloca una cinta de 15 cm en la piel y se desprende con fuerza (visual) |
| <b>Tape Adhesion Durex</b><br>Adhesión cinta Durex     | <b>El 80% del acabado debe mantenerse sin daño luego de la inspección.</b><br>0% of finish must remain intact after inspection method | <b>5 Hides</b><br>5 Cueros       | <b>Apply approx. 15 cm tape strip, leave for 1 min, then peel off firmly (visual)</b><br>Se coloca una cinta de 15 cm en la piel y se desprende con fuerza (visual) |
| <b>Elongation at break</b><br>Quiebre                  | 1.05 +/- 0.15                                                                                                                         | 10%                              | <b>Flat thickness gauge.</b><br>Calibrador plano                                                                                                                    |



Our ISO 9001 certification ensures every stage of production follows strict, standardized processes—delivering consistent quality, reliable performance, and confidence you can trust in every batch.



We operate with 100% solar energy and prioritize the environment by treating all water used while continuously refining our processes to reduce consumption responsible waste management focused on circularity.